



Caractéristiques SLV Sitra M Up/Down  
Applique Murale Aluminium Autre  
14W 1880lm - 830-840 CCT | Extérieur  
- IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255583                                                                                |
| EAN                          | 4024163252508                                                                         |
| Marque                       | SLV                                                                                   |
| Nom du fabricant             | SITRA M WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light rust coloured CCT switch 3000/4000K |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Lumen per watt                    | 134.3                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Inclinable                        | Non                                |
| Montage                           | Fixation murale                    |
| Eclairage de Secours              | Non                                |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK05                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Couleur du Luminaire          | Other                             |
| Logement                      | Aluminium                         |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 200 |
| Largeur (mm)  | 110 |
| Hauteur (mm)  | 84  |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|