



Caractéristiques Bright Choice  
Downlight LED Rond Inclinaire 12W  
960lm 60D - 930 Blanc Chaud |  
110mm - Diamètre 90mm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245188                                                                                    |
| EAN                          | 8719157041867                                                                             |
| Marque                       | Bright Choice                                                                             |
| Nom du fabricant             | White label LED Downlight Round Tilttable 12W 960lm 60D 930 UGR19 CutoutØ90mm FrameØ110mm |
| Garantie Totale              | 2 ans                                                                                     |
| Étiquette énergétique        | F                                                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000                                                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Oui              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 80               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Options de couleur             | Couleur unique |
| Profondeur d'Installation (mm) | 75             |
| UGR                            | < 19           |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 90         |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boitier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 75  |
| Diamètre (mm) | 110 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|