



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY122X Coreline G5 Aluminium Gris  
203W 30000lm 55D - 840 Blanc Froid |  
IP65 - Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 246373                          |
| EAN                          | 8719514956049                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Garantie Totale              | 5 ans                           |
| Étiquette énergétique        | D                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Lampe Incluse                     | Oui                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Lumen per watt                    | 150                                           |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                            |
| Inclinable                        | Non                                           |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.95          |
| Eclairage de Secours | Non            |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP65                        |
| Protection Impacts            | IK05                        |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                  |
| Couleur du Luminaire          | Gris                        |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du boitier            | Grey                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 530 |
| Largeur (mm)  | 393 |
| Hauteur (mm)  | 126 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|